

MOONEYCHECK-DRIVE

KİŞİSEL BILGISAYAR KONTROLLÜ MOONEY VİSKOZİMETRE.

ULUSLARARASI NORMLAR: ASTM D1646; GOST 10722-76; ISO 289-1; ISO 289-2; ISO 289-4; JIS K_6300-1;



gibitre
INSTRUMENTS



Mooney viskozimetre kesme-diski viskozimetresidir. Mooney viskozitesinin ölçüm için sağladıkları, Ön kürlenme (scorch), birleşik ve birleşik olmayan kauçukların Stress gevşeme karakteristik özelliklerini ölçmeye olanak sağlar. Test, bir metal diski kauçukla doldurulmuş silindirik test odasında 2 devir / dakika hızında döndürmek için belirtilen sıcaklık ve basınç koşulları altında uygulanması gereken tork ölçülerek gerçekleştirilir. Kauçuğun bu dönüşüne sunduğu direnç, test parçasının Mooney viskozitesi olarak ifade edilir.

Temel Özellikler

• Viskozite, Ön kürlenme (Scorch) and Stres gevşeme testlerinin performansı.

- Uluslararası standartlara uygun test odası ve rotor.
- 0.1 ° C çözünürlüğe sahip bağımsız PID sıcaklık kontrolörleri.
- Cihaz kontrolü için dokunmatik ekran.
- Otomatik kalibrasyon için kalibre edilmiş dahili ağırlık.
- Pnömatik rotor tahliye sistemi.
- Cihaz durumunu uzaktan kontrol edebilmek için ışık paneli.
- Güvenlik s-ensörlü transparan koruma paneli.
- Şeffaf güvenlik panelli ve emniyet kilitli, kolay erişilebilir test odası.
- Barkod örnek tanımlaması için optimize edilmiş

Mooneycheck_10 yazılımının tam lisansı.

- Gibitre SQL Veritabanının eksiksiz yönetimi için Datagest_10 yazılımının tam lisansı.
- Duman çekme eğilimi
- CE etiketi

Aksesuarlar

- 0,01 ile 20 RPM arasında ayarlanabilir rotor dönüş hızı.
- Sabit hacimli kalıp kesici.
- Test sırasındaki kalıpların korunması için Polyamid veya Polyester Film.

Numerical test data : Viscosity test: MU_ini, t_ini, MU_min, t_min, Dt_MU, MU_4, MU_X, Dt(X-Y), S4, SX (X,Y=customer def.); Scorch test :ts5, ts35, Dt_35-5, ts3, ts18, Dt_18-3, tsX, Dt_X-Y ; Stress relaxation test: a, k, r, A, TX%

Test curves: Torque versus time curve, ; Log Mooney versus Log time of Stress Relaxation test, ; Upper and Lower Test Chamber temperatures

Torque sensor: Capacity: 230 MU; Resolution: 0.01 MU; Linearity Error (%FS): +0.25

Frequency of rotation: Standard Instrument: 2 RPM; With variable speed option: adjustable between 0.01 to 20 RPM

Temperature: Between room temperature and +230 °C - Resolution 0.1 °C

